



*Calidad que Construye*

## BELLA LAJA EXTERIORES

Sellador de acabado brillante para proteger e impermeabilizar superficies de lajas, piedra y concreto.

VERSION: 01

CREADO: 25/08/2017

**DESCRIPCIÓN** **BELLA LAJA EXTERIORES** es un sellador acrílico transparente de acabado brillante, recomendado para la protección de lajas, piedras y concreto. Brinda buena resistencia a los agentes atmosféricos y al tránsito, revitaliza el aspecto de las piedras antiguas o desgastadas realzando su color natural, evita la acumulación de polvo y ofrece máxima protección contra las manchas comunes. Adecuado para aplicaciones en ambientes exteriores.

**VENTAJAS**

- Posee buena resistencia a los agentes atmosféricos y al tránsito, haciéndolo ideal para aplicaciones en exteriores.
- Evita la acumulación de polvo y suciedad.
- Realza los colores naturales de la piedra.
- Renueva el aspecto de la superficie de piedras antiguas y desgastadas sin sellar.
- Máxima protección contra las manchas comunes.
- Para aplicaciones en ambientes interiores y exteriores.

**USOS** BELLALAJA EXTERIORES es recomendado para ambientes exteriores y también para interiores, como sellador y protector de superficies de:

- Lajas, piedra natural, mate, envejecida, de textura rugosa, granito, pizarra, caliza, arenisca, etc.
- Adoquines de concreto, ladrillos, losetas, etc.

**DATOS TÉCNICOS**

- Aspecto : Líquido.
- Color : Incoloro
- Acabado : Brillante, transparente.
- Densidad : 3.38 – 3.48kg/gal.
- Solubilidad : Insoluble en agua.
- VOC : 544.61g/L.

**PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO** **Preparación de la superficie**  
 Lasuperficie debe encontrarse limpia y seca, libre de polvo, grasa, hongos, cera, humedad y de cualquier otro material extraño.  
 Para sustratos sucios utilice CHEMA CLEAN LIMPIADOR DE LAJA Y PIEDRA siguiendo las instrucciones del producto.

**Aplicación.**

Aplicar BELLA LAJA EXTERIORES directamente del envase sin diluir con una brocha, rodillo o soplete hasta cubrir completamente la superficie.

Deje secar por un tiempo de 5 - 6 horas aproximadamente y aplicar una segunda mano. De ser necesario aplicar una tercera mano, dependiendo del sustrato y del brillo deseado.

**BELLA LAJA EXTERIORES**

**Sellador de acabado brillante para proteger e impermeabilizar superficies de las, piedra y concreto.**

VERSION: 01  
CREADO: 25/08/2017



*Calidad que Construye*

En el caso de aplicaciones en piso, dejar secar por lo menos 24 horas antes de exponer al tránsito.

Limpie las herramientas utilizadas con solvente SC-51 o thinner inmediatamente después de culminar el trabajo, si se deja secar se formará película la cual será más complicado de remover

**RENDIMIENTO** 15 m<sup>2</sup> por galón aprox. por mano. Varía según la porosidad y tipo de sustrato.

**PRESENTACIÓN**

- Envase de 1 gal.
- Envase de ¼ gal.

**TIEMPO DE ALMACENAMIENTO** 24 meses almacenados en su envase original, en un lugar fresco, ventilado, sellado, bajo techo y protegido del calor intenso.

**PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES**

- Aplicar el producto a temperaturas mayores de 8°C y menores de 25°C.
- Se recomienda hacer pruebas en pequeñas zonas para determinar el acabado deseado.
- No aplique sobre superficies con aplicaciones de otro producto. Retire primero el producto aplicado anteriormente.
- Una vez aplicado realizar el mantenimiento solamente con agua y detergente suave. No utilice limpiadores industriales.
- No lo utilice en superficies sobre las cuales se manipulan alimentos.

**PRODUCTO INFLAMABLE.** Aléjelo del fuego y del calor.

En caso de emergencia llame al CETOX (Centro Toxicológico 012732318/ 999012933).

Producto tóxico, **NO INGERIR**, mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

No comer ni beber mientras manipula el producto. Utilizar guantes, máscara para vapores, gafas protectoras y ropa de trabajo. En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua.

**“La presente Edición anula y reemplaza la Versión N° 0 para todos los fines”**

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente, para determinar si son apropiados para un uso en particular. El uso, aplicación y manejo correcto de los productos, quedan fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.