

IMPRIMANTE LOSARO

Ficha Técnica

DESCRIPCION Y VENTAJAS

- ✓ Es un producto elaborado a base de Almidón industrial, carbonato de calcio y pigmentos seleccionados estable a la acción del medio ambiente que brindan excelentes propiedades de adherencia

USOS

- ✓ Por sus altas propiedades adherentes es utilizado para recubrir y sellar imperfecciones en superficies nuevas o antiguas brindando excelentes resultados.

DATOS BÁSICOS

Aspecto:	Pastoso
Color	Blanco cremoso
Componente activo	Almidón Industrial
Preservante	Libre de VOC Y aditivo anti hongos.
Pigmentos	Orgánicos e inorgánicos
Durabilidad	12 meses en envase cerrado
VOC	mínimo +2%.

ALMACENAMIENTO

- ✓ Los envases deben estar sobre una parihuela o sobre cartones en ambiente ventilado.

DATOS TÉCNICOS

Volumen de sólidos	48 +/- 2%
PH	9- 10
Rendimiento teórico	Pasta 2.8 -3 m2/Kg Imprimante 3.5-4 m2/Kg
Secado Tacto	2 horas
Secado Duro	8 horas
Solubilidad	Soluble en agua

Nota*: *Contiene un porcentaje de aditivos Antihongos*

METODOS DE APLICACIÓN

Brocha o rodillo

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de sales, suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño
2. Vierta el imprimante en un recipiente limpio.
3. Agregue agua potable hasta que el imprimante se

pueda aplicar sin defectos.

4. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- ✓ El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.
- ✓ No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir una adecuada ventilación.
- ✓ Durante la manipulación evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias.
- ✓ Protéjase debidamente utilizando guantes y anteojos de seguridad.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 10 minutos manteniendo los párpados abiertos y consultar al médico.

RECOMENDACIONES

La hoja técnica de este producto se encuentra a disposición del interesado, solicitarla a Servicio al Cliente, teléfono 01 719 6166 / 01 719 6167

Nota Legal

Los datos consignados en la presente Ficha Técnica, están basados en nuestros conocimientos, las Fichas internacionales de Seguridad, teniendo como único objeto informar sobre aspectos técnicos y de seguridad y no garantizándose las propiedades y características en ella indicadas.

Última revisión: 07/08/17