

CHEMA DESMOLD TB**Desmoldante tipo barniz para encofrados de metal o madera**

VERSION: 02

FECHA: 09/11/2022

*Calidad que Construye*

DESCRIPCIÓN **CHEMA DESMOLD TB** es un desmoldante tipo barniz que forma una película muy resistente que evita la adherencia del concreto a las formas del encofrado metálico o de madera. Además, mejora el acabado de la superficie del concreto disminuyendo notoriamente su porosidad y obteniendo un acabado caravista.

VENTAJAS

- Es económico, se necesita una sola mano.
- Facilita el desprendimiento del concreto del encofrado.
- Prolonga la vida de las formaletas de madera.
- Utiliza como solvente el thinner estándar.
- Secado rápido.
- Es de fácil aplicación con brocha o rodillo.

USOS Como desmoldante para encofrados de metal o madera.

DATOS TÉCNICOS

- Aspecto : Líquido
- Color : Ambar
- Olor : Característico.
- Densidad : 3.50 – 3.60kg/gal.
- Solubilidad : Soluble en thinner estandar, aguarrás, Bencina. Insoluble en agua.
- VOC : 557 g/L.
- Secado al tacto : 30 minutos aproximadamente.
- Secado final : 4 horas aproximadamente.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO **Preparación de la superficie.**
Los encofrados deben encontrarse limpios, secos, libre de polvo, grasa, partes sueltas o mal adheridas.

Asegúrese de mantener bien ventilado el ambiente donde va ser aplicado el producto, use máscara para evitar inhalar los vapores, lentes protectores y guantes.

Aplicación.

Agita el producto antes de usar.

Diluir el CHEMA DESMOLD TB en relación de 1 a 3 con thinner estándar. Mezclar bien.

Aplicar con brocha, mota, rodillo o pistola una sola mano sobre el encofrado de madera dejando una película lisa y uniforme.

Dejar secar 4 horas como mínimo antes de utilizar el encofrado.

Para encofrados de madera aplicar una segunda mano del producto puro.

Limpieza.

Limpie las herramientas utilizadas con el mismo solvente utilizado para su dilución.

CHEMA DESMOLD TB**Desmoldante tipo barniz para encofrados de metal o madera**

VERSION: 02

FECHA: 09/11/2022

*Calidad que Construye*

RENDIMIENTO 150 m² por galón aproximadamente por mano en encofrados metálicos.
40 m² por galón aproximadamente por dos manos para encofrados de madera.

PRESENTACIÓN

- Envase de 1 gal.
- Envase de 5 gal.
- Envase de 55 gal.

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO 12 meses desde su fecha de fabricación, almacenado en su envase original, cerrado, en un lugar fresco, ventila bajo techo. Evitar exponer al calor intenso y/o la llama abierta.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES CHEMA DESMOLD TB es INFLAMABLE por lo que se recomienda evitar hacer fuego cerca.

En caso de emergencia, llame al CETOX (Centro Toxicológico 012732318/ 999012933).
Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
No comer ni beber mientras manipula el producto. Utilizar guantes, máscara para vapores, gafas protectoras y ropa de trabajo. En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua.

“La presente Edición anula y reemplaza la Versión N° 01 para todos los fines”

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente, para determinar si son apropiados para un uso en particular. El uso, aplicación y manejo correcto de los productos, quedan fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.