

ESMALTE SINTETICO CRONS

Producto elaborado a base de resinas alquídica y pigmentos seleccionados orgánicos e inorgánicos resistentes a la abrasión, brillante, flexible y duradero brindando un producto de alta calidad de fácil aplicación, LIBRE DE PLOMO.

USOS

Se recomienda usarse como capa de acabado en la protección de superficies de acero, madera, etc. en ambientes interiores y exteriores, ofreciendo alto brillo, buena protección y durabilidad.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Verificar que la superficie a pintar se encuentre seca libre de polvo, grasa, aceite, cera u otro contaminante.

En las SUPERFICIES FERROSAS, se aplica sobre cualquier anticorrosivo alquídico, como el Anticorrosivo CRONS o Base Zincromato CRONS, previo a la aplicación del esmalte.

En MURO DE CONCRETO, YESO, se recomienda tratar con Imprimante Crons.

En las SUPERFICIES GALVANIZADAS Y ALUMINIO, se recomienda utilizar Etching Primer.

En las SUPERFICIES de MADERA, se debe aplicar una o dos capas de BASE BLANCA PARA MADERA y como acabado ESMALTE SINTETICO CRONS.

METODOS DE APLICACIÓN

Se puede aplicar con brocha y soplete.

CONDICIONES FISICAS

ACABADO	: Brillante.
SOLIDOS POR PESO	: 28 - 32 %
DENSIDAD	: 3.70 - 4.10 Kg/Gln
VISCOSIDAD	: 85 -95 KU a 25 °C.
RENDIMIENTO TEORICO	: 35 – 45 m ² / Gln
DILUYENTE	: Aguarrás Mineral o Thinner Acrílico CRONS
TIEMPO AL TACTO	: 1-2 horas
TIEMPO AL DURO	: 8-10 horas
REPINTADO	: 24 horas



Compra Online en
cásamac.pe

CONDICIONES DE ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado.