

LÁTEX LAVABLE FELINSA

Producto elaborado a base de resinas vinil-acrílicas de acabado mate a base de agua para interiores y exteriores.

USOS

Se recomienda usarse como acabado de superficies de muros de concreto, aplanados de yeso nuevo o repintado, ladrillo, materiales compuestos con cemento, placa de yeso, etc.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Verificar que la superficie a pintar se encuentre seca libre de polvo, grasa, aceite, cera u otro contaminante que pueda interferir en la buena adhesión de nuestro producto.

En PARED NUEVA, esperar 30 días después del tarrajeo, antes de pintar. Eliminar residuos del tarrajeo con lija N°80, luego debe aplicarse Imprimante, luego una vez seco aplicar Látex Lavable FELINSA como acabado.

PARA OBTENER UNA PARED LISA, se recomienda empastar con Pasta Mural, una vez seco lijar con lija N°180 o 240 y aplicar Látex Lavable FELINSA.

En CASO DE REPINTADO, se recomienda lijar y limpiar bien, luego sellar con Sellador. Una vez seco aplicar Látex Lavable FELINSA.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Se puede aplicar con brocha o rodillo.

CONDICIONES FÍSICAS

ACABADO	: Mate.
COLOR	: Según carta de colores.
SOLIDOS POR PESO	: 40 - 45 %
DENSIDAD	: 4.20 – 4.90 Kg/Gln
VISCOSIDAD	: 100 – 110 KU
RENDIMIENTO TEORICO	: 45 m ² /gal
RENDIMIENTO PRACTICO	: 20 – 24 m ² /gal
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	: 1 – 2 horas.
TIEMPO DE SECADO DURO	: 24 horas.
REPINTADO	: 6 horas.

*Los tiempos de secado dependen de la temperatura, humedad relativa y del espesor aplicado.

CONDICIONES DE ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado.

Compra Online en
cásamac.pe

