

## ESMALTE SINTETICO CRONS

Producto elaborado a base de resinas alquídica y pigmentos seleccionados orgánicos e inorgánicos resistentes a la abrasión, brillante, flexible y duradero brindando un producto de alta calidad de fácil aplicación, LIBRE DE PLOMO.

### USOS

Se recomienda usarse como capa de acabado en la protección de superficies de acero, madera, etc. en ambientes interiores y exteriores, ofreciendo alto brillo, buena protección y durabilidad.

### PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Verificar que la superficie a pintar se encuentre seca libre de polvo, grasa, aceite, cera u otro contaminante.

En las SUPERFICIES FERROSAS, se aplica sobre cualquier anticorrosivo alquídico, como el Anticorrosivo CRONS o Base Zincromato CRONS, previo a la aplicación del esmalte.

En MURO DE CONCRETO, YESO, se recomienda tratar con Imprimante Crons.

En las SUPERFICIES GALVANIZADAS Y ALUMINIO, se recomienda utilizar Etching Primer.

En las SUPERFICIES de MADERA, se debe aplicar una o dos capas de BASE BLANCA PARA MADERA y como acabado ESMALTE SINTETICO CRONS.

### METODOS DE APLICACIÓN

Se puede aplicar con brocha y soplete.

### CONDICIONES FISICAS

ACABADO	: Brillante.
SOLIDOS POR PESO	: 28 - 32 %
DENSIDAD	: 3.70 - 4.10 Kg/Gln
VISCOSIDAD	: 85 -95 KU a 25 °C.
RENDIMIENTO TEORICO	: 35 – 45 m <sup>2</sup> /Gln
DILUYENTE	: Aguarrás Mineral o Thinner Acrílico CRONS
TIEMPO AL TACTO	: 1-2 horas
TIEMPO AL DURO	: 8-10 horas
REPINTADO	: 24 horas



### CONDICIONES DE ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado.