

MASILLA DRYWALL MAJESTAD



- Buena adherencia.
- No se cuartea o quiebra.
- Rápido secado.
- Por su composición es un producto eco amigable, libre de plomo minimizando el daño al medioambiente; además por su bajo olor, no irrita los ojos y la garganta, no produce alergias, cuidando la salud de los aplicadores.

PROPIEDADES FISICAS

Aspecto	Pasta
Color	Blanco
Acabado	Mate
Componentes	1
Inducción	No requiere
Relación de Mezcla	No aplicable
Potlife	Indefinido
Volumen de Sólidos (%)	62 +/- 2 %
Secado Tacto	2 horas (23 °C)
Repintado mínimo	12 horas (23 °C)
Repintado máximo	3 meses
Diluyente	Agua
VOC	< 15 g/l

DESCRIPCION

La MASILLA DRYWALL MAJESTAD, es una pasta monocomponente, fabricado con resina acrílica modificada y con aditivos especiales que le permiten ser utilizados para el tratamiento de juntas invisibles en construcciones en seco y/o ligeras, dejando un excelente acabado como base de un sistema de pinturas.

USOS

El MASILLA DRYWALL MAJESTAD Se utiliza como tratamiento de juntas invisibles en planchas de Drywall, también para el parchado y reparación de fisuras y huecos, masillado de cabezas de los tornillos, clavos, esquineros, aumentando la durabilidad de los acabados.

VENTAJAS

- Listo para usar.
- Gran capacidad de relleno.
- Fácil aplicación (buena corrida).
- Fácil de lijar.
- Buena flexibilidad.

PREPARACION DE SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia y seca, libre de todo contaminante que pueda perjudicar la adherencia de la MASILLA DRYWALL MAJESTAD con las placas.

Es importante verificar si la superficie presenta humedad, aplicar sobre superficies húmedas, generan problemas a futuro de hongos y presencia de eflorescencias (salitre). Para cualquier consulta al respecto sobre este punto, comunicarse con el departamento técnico de SOPRIN SAC.

APLICACIÓN

Condiciones Ambientales: % Humedad Relativa < 80% y T ° ambiente < 40 ° C

Herramienta: Espátula y planchas de empastar.

Aplicación: Rellene la junta entre los paneles con la MASILLA PARA DRYWALL. Centre la cinta adhesiva sobre la junta y presione hacia adentro con una espátula de 5 o 6 pulgadas, quite el exceso y recubra la cinta adhesiva con otra capa de MASILLA PARA DRYWALL. Repita este proceso para mejorar el acabado.

Aplique la masilla a todas las cabezas de los tornillos correspondientes una vez fijados a la estructura, extienda con aplicaciones alargadas paralelas a las juntas, después que la masilla seque, alise las áreas desniveladas con una esponja húmeda. Aplique las capas necesarias hasta obtener el acabado deseado.

El tiempo de secado variará dependiendo de la temperatura, humedad y grosor del relleno.

LIMPIEZA

Todas las herramientas, máquinas y envases deben limpiarse con agua, y en lo posible, realizar dicha limpieza de manera inmediata para que sea más fácil la remoción del producto.

Los residuos de producto y de las mezclas NO desecharlos a la red de alcantarillado (desagüe), disponer de contenedores especiales para su posterior tratamiento como residuo especial. Para más información sobre el tratamiento de los residuos, consultar con nuestra Hoja de Seguridad (MSDS).

ALMACENAMIENTO

El producto tiene una duración de 9 meses desde la fecha de fabricación del producto (ver etiqueta).

Se recomienda almacenar en un lugar cerrado y bajo techo, que esté ventilado y no le dé directamente la luz del sol, así como no colocarlo directamente en el piso. Las condiciones

ambientales sugeridas para el almacenamiento son las siguientes:

Temperatura: 5 °C – 25 °C.

Humedad: Menor a 50%.

El almacenamiento de este producto fuera de esos rangos hará que la durabilidad del producto sea menor.

Una vez abierta el envase de la MASILLA DRYWALL MAJESTAD, se recomienda utilizar en su totalidad, si no se consumiera todo, tratar de cerrar la caja eliminando el aire que hubiera en el empaque. En este caso, no se puede determinar cuánto puede durar el producto, para más información consultar con el Departamento Técnico de SOPRIN SAC.

PRESENTACIONES

Bolsa de 5 Kg.

Caja de 20 Kg.

Balde de 27 Kg.

EQUIPO DE PROTECCION

Es necesario para la aplicación de los productos deba utilizarse los equipos de protección personal (EPP), tales como Casco, Lentes, guantes, mameluco (overol), botas con punta de acero.

RESPONSABILIDADES

La presente hoja técnica ha sido desarrollada en base a los ensayos realizados por el laboratorio y el área técnica de la empresa SOPRIN SAC, garantizando la performance y durabilidad del producto aplicado. De no seguir o cambiar las indicaciones, recomendaciones, o utilizar los productos para otros fines que no han sido descritos en el presente documento, será netamente responsabilidad de los usuarios. Cualquier duda o consulta que no esté descrita en este documento, por favor comunicarse con el Área Técnica de SOPRIN SAC.